



Parametri previsti per partecipare alla Divisione Crociera (almeno 3(*))

	ROLLAFIOCCO CON VELA INSTALLATA O VELA DI PRUA CON GARROCCI (**)
	SALPANCORE COMPLETAMENTE INSTALLATO IN COPERTA O IN APPOSITO GAVONE A PRUA CON ANCORA E CATENA ADEGUATA DI LUNGHEZZA ALMENO TRE VOLTE LA LH NELL'ALLOGGIAMENTO (***)
	UNA SOLA VELA PER ANDATURE PORTANTI (SPY O ASM)
	VELE A BASSA TECNOLOGIA
	ROLLARANDA
	PONTE IN TEAK COMPLETO
	ELICA A PALA FISSA
	ALBERATURA SENZA RASTREMATURA
	PATERAZZO IN CAVO D'ACCIAIO SPIROIDALE SINGOLO O DOPPIO PURCHÈ PRIVO DI PARANCO A UNA O PIU VIE PER LA REGOLAZIONE FINE IN REGATA.
	DESALINIZZATORE PROPORZIONATO
	BULBO IN GHISA, QUALORA NELLA SERIE FOSSE PREVISTO ANCHE QUELLO IN PIOMBO
	CONDIZIONATORE
	ANNO DI VARO ANTERIORE AL 2004
(*)	Se i parametri specificati comprendono le vele a bassa tecnologia questi potranno essere solo DUE (2)
(**)	Obbligatorio
(***	Obbligatorio per imbarcazioni con LOA maggiore di mt. 11,40





