



ALLEGATO 1

Oltre alle normali dotazioni previste dalla **NORMATIVA NAZIONALE PER NAVIGAZIONE SENZA LIMITI DALLA COSTA** e oltre quanto previsto dalle World Sailing Offshore Special Regulations per le regate di **Categoria 2**, vengono richieste:

- **ALMENO 15 LITRI DI ACQUA FACILMENTE ASPORTABILE**
- **VHF CON DISPOSITIVO AIS ATTIVO - TRASPONDER**
- **ANTENNA VHF DI RISERVA**
- **BANDIERA "K" PER AVARIA RADIO**
- **TELEFONO SATELLITARE (con batterie di ricambio Lithium e n.ri di emergenza e segnalazione pre-registrati)**

- **TORCIA A FORTE INTENSITA' DI FASCIO LUMINOSO (alimentata dalle batterie di bordo, in coperta per uso immediato, con lampadina di ricambio)**

- **LUCI DI NAVIGAZIONE INDIPENDENTI DA QUELLE FISSE**
- **POMPA DI SENTINA SUPPLEMENTARE**
- **SEGHETTO A FERRO (con 2 lame di ricambio)**
- **ATTREZZATURA DI RISPETTO (per avarie organi di governo)**
- **CIMA DA TRAINO PERSONALE GALLEGGIANTE (lunghezza minima 50 mt.)**
- **QUATTRO RAZZI PARACADUTE**
- **QUATTRO FUOCHI A MANO ROSSI**
- **TRE BOETTE FUMOGENE**
- **NOME DELLA BARCA SUI SALVAGENTI (GIUBBOTTI E ANULARI)**
- **DISPOSITIVO MOB (per prua al vento con segnale di emergenza)**
- **E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)**
- **P.L.B. (Personal Locator Beacon)**
- **GIUBETTO SALVAGENTE CON CINTURA DI SICUREZZA INTEGRATA**
Si ricordi che:
 - a) l'imbracatura e la cima di sicurezza siano conformi con EN 1095 (ISO12401) o equivalenti
 - b) l'imbracatura abbia bretelle incrociate per le cosce
 - c) il giubetto salvagente abbia:
 1. una lampada flash conforme alle prescrizioni SOLAS LSA cod. 2.2.3 (strobo luce bianca > 0.75 candele, autonomia 8 ore)
 2. 150 N di galleggiabilità, fatto in modo da mantenere il viso della persona senza conoscenza con un angolo di circa 45 gradi dalla superficie dell'acqua (specifiche EN 396 o equivalenti)
 3. P.L.B installato

L'imbracatura ed il giubetto salvagente devono essere adoperati sempre quando si è in coperta per il costante vincolo ponte/pozzetto



- **SACCA STAGNA DI SOPRAVVIVENZA (O BIDONE STAGNO) con cima galleggiante CONTENENTE:**
 - a) torcia stagna + batterie e lampadine di ricambio
 - b) strobo + batterie di ricambio
 - c) coltello
 - d) 3 razzi paracadute rossi SOLAS
 - e) 2 razzi a mano rossi SOLAS
 - f) 1 fumogeno arancione SOLAS
 - g) bastoncini luminosi a reazione chimica
 - h) alimenti energetici
 - i) indumenti caldi imballati sotto vuoto
 - j) coperta di sopravvivenza
 - k) GPS portatile stagno o con custodia stagna
 - l) VHF portatile stagno o con custodia stagna

- **TUTA DI SOPRAVVIVENZA (RACCOMANDATA) conforme alla norme NF EN ISO 15027-1 con isolamento termico (categoria A)**

SEGNALAMENTO:

- **DI NOTTE:** lampeggiante di colore rosso in testa d'albero (al posto della luce di fonda)
- **DI GIORNO:** bandierone arancione su strallo